# 机柜系列产品
Cabinet Product Description


## X7 系列服务器机柜/数据中心机柜













专利并柜框架


金属理线环


后部走线板


侧面毛刷封闭板


塑料手指理线架

### 符合标准

▪ QNSI/EIQ RS-310-D ▪ IEC297-2 ▪ DIN41491:PART1 ▪ DIN41494:PART7 ▪ GB/T 19520. 16-2015

### 产品特点

▪ 该产品兼容19"国际标准、ETSI标准，按YD5083-2005标准，通过8、9烈度抗震测试，电磁兼容和防静电设计
▪ 银色铝合金门框，设计制造工艺一流，国际顶级机柜品质
▪ 专利框架连接结构，框架材料厚度不小于1.5MM，确保单个框架稳固度高
▪ 专利框架结构设计，具有超大容量的布线和设备安装空间
▪ 施工现场快速模块化并柜专利设计，可快速形成独立的可任意调整空间大小的标准冷热风 密闭通道
▪ 设备立柱内部空间宽度达到490MM，兼容所有品牌服务器和超宽超大设备安装
▪ 隐藏式光源设计，无人值守时，蓝光光源工作显示机器设备工作，有人工作时，白光光源工作照明
▪ 散件拼装框架，大幅降低运输和仓储成本
▪ 专利单开铝合金门框高密度网孔前门，双开铝合金门框平板高密度网孔后门，扁六角孔设计，通风率达80%，为设备提供优异的运行环境
▪ 前后门专利防盗铰链，机柜并柜后，前后门开启角度大于120度
▪ 前后门可选择换装智能电子密码锁，实现远程开关监控
▪ 高强度暗装铰链安装后美观大方，前后网孔门可快速拆卸，维护施工方便，坚固耐用，安全可靠
▪ 左右侧门快速拆卸互换，方便现场施工
▪ 耐指纹镀铝锌设备立柱，主要构件均预先接地，确保机柜整体可靠接地
▪ 顶底部毛刷防尘设计
▪ 丰富的可扩展的配件选择

### 产品特性

| | |
|---|---|
| 防护等级 | IP20 |
| 主要材料 | SPCC优质冷轧钢板/耐指纹镀铝锌钢板/6061-T5铝合金 |
| 材料厚度 | 角规2.0mm，框架1.5mm，其它≥1.0mm |
| 承重 | 动态承重600kg，落地静态承重1600kg |
| 表面处理 | 脱脂、清洗、陶化、纯水清洗、静电喷塑 |

备注: 配件可选

### 订购信息

| 产品型号 | 机柜容量(U) | 机柜宽度(mm) | 机柜深度(mm) | 机柜净高 (不含脚轮)mm | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| X7.6042■00 | 42 | 600 | 1000 | 2000 | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.6242■00 | | | 1200 | | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.8042■00 | | 800 | 1000 | | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.8242■00 | | | 1200 | | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.6047■00 | 47 | 600 | 1000 | 2200 | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.6247■00 | | | 1200 | | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.8047■00 | | 800 | 1000 | | 侧面为上下两段侧板 |
| X7.8247■00 | | | 1200 | | 侧面为上下两段侧板 |

备注：颜色X7.■■■■1■■表面喷涂RAL9005（黑色）