

机柜系列产品

Cabinet Product Description

Q3 系列网络服务器机柜



斜45度角顶框, M8梅花槽框架螺丝

带U位标识角规

主要部件预置接地铜柱

800宽机柜标配带翻转盖板的走线槽, 内置塑料理线环

符合标准

▪ ANSI/EIA RS-310-D ▪ IEC297-2 ▪ DIN41491:PART1 ▪ DIN41494:PART7 ▪ GB/T 19520.2-2007 ▪ ETSI

产品特点

- 高密度平板通风孔前后门, 扁六角通风孔设计, 通风率达80%, 具有最佳的自然空气流量, 适合于装入服务器等有源设备, 有效解决服务器散热, 机械防护, 外部观察机器运行状态等问题
- 前后焊接框架拼装机柜, 静载承重可达1000KG
- 顶部前后、底部前后左右采用敲落孔设计, 进线位置灵活
- 快开侧板, 开启方便灵活
- 角规镀锌, 主要部件预置接地铜柱, 可快速形成机柜接地系统
- 加宽托盘设计, 兼容所有主流服务器安装
- 风扇单元从机柜顶部安装, 后期操作维护方便
- 可方便安装竖向PDU电源分配单元和走线板, 800宽机柜可加装200MM深超大容量带盖金属线槽
- 配件通用齐全

产品特性

原材料	优质冷轧钢板	
机柜结构	拼装式	
前门	单开网孔门	
后门	单开网孔门	
机柜侧板	两块侧板可拆卸	
规格厚度 (mm)	19英寸角规2.0, 框架1.2, 其他≥1.0	
负载 (KG)	动态	≤600
	静态	≤1000
表面处理	脱脂、清洗、陶化、纯水清洗、静电喷塑	
最大开启角度	>180度	
防护等级	IP20	

标准配件

散热风扇	800深以下	1套2位风扇单元
	800深以上(含800深)	1套4位风扇单元
PDU	1套竖装8位10A国标PDU	
托盘	37U及以下	1块托盘
	37U以上	3块托盘
锁具	前门	长柄锁
	后门	长柄锁
	侧板	塑料快开卡扣
脚轮及支脚	4只M12可调支脚、4只2"重载脚轮	
螺丝、螺母	37U及以下	20套 M6十字螺钉
	37U以上	40套 M6十字螺钉
其他配件	1只内六角扳手, 800宽机柜加配两只走线槽	

订购信息

产品型号	机柜容量(U)	机柜宽度(mm)	机柜深度(mm)	机柜高度不含脚轮(mm)
Q3.6622■00	22	600	600	1111
Q3.6822■00			800	
Q3.6022■00			1000	
Q3.6627■00	27	600	600	1333
Q3.6827■00			800	
Q3.6027■00			1000	
Q3.6632■00	32	600	600	1555
Q3.6832■00			800	
Q3.6032■00			1000	
Q3.6637■00	37	600	600	1778
Q3.6837■00			800	
Q3.6037■00			1000	
Q3.8637■00	37	800	600	1778
Q3.8837■00			800	
Q3.8037■00			1000	
Q3.6642■00	42	600	600	2000
Q3.6842■00			800	
Q3.6942■00			900	
Q3.6042■00	42	800	600	2000
Q3.8642■00			800	
Q3.8842■00			1000	
Q3.6647■00	47	600	600	2222
Q3.6847■00			800	
Q3.6047■00			1000	
Q3.8647■00	47	800	600	2222
Q3.8847■00			800	
Q3.8047■00			1000	

备注: 颜色 Q3. ■■■■■0 ■■■■■1 表面喷涂RAL7035 (白色)
颜色 Q3. ■■■■■1 ■■■■■1 表面喷涂RAL9005 (黑色)
部分尺寸规格可定制